

Scope Certificate

RCS 2017-007

Institute for Ethical and Environmental Certification

declares that

PRODOTTI ALFA Srl

Licence Number: RC0002

Tromello (PV) – ITALY

has been inspected and assessed according to the

RECYCLED CLAIM STANDARD (RCS) **- Version 2.0:2017 -**

and that products of the categories as mentioned below (and further specified in the annex) comply with this standard:

Product categories:

Bonded leather – Cuoio Rigenerato

Processing steps carried out under responsibility of the above mentioned company for the certified products:

Manufacturing, Trading – Manifattura, Commercializzazione

This certificate is valid until: **December 20th, 2021**

Place and date of issue

Bologna, December 21st, 2020

Certification Manager

Dr. Paolo Foglia



This Scope Certificate provides no proof that any goods delivered by its holder are TE certified. Proof of TE certification of goods delivered is provided by a valid Transaction Certificate (TC) covering them. The issuing body can withdraw this certificate before it expires if the declared compliance is no longer guarantee.

This electronically issued document is the valid original version

Accredited according to TE by

Accreditation N° TE-ICEA-05



Via G. Brugnoli, 15
40122 BOLOGNA
ITALY

Tel. +39-051-272986

Fax. +39-051-232011

www.icea.info



M.0401 - Ed.00 Rev.02

Certified entity:

PRODOTTI ALFA Srl*Recycled Claim Standard***Appendix to certificate no.: RCS 2017-007**

In specific the certificate covers the following products:

Products		Material Composition			Label grade
Category	Product details	Fibre	Id.	%	
Bonded leather	Standard grezzo, rifinito e verniciato	Bonded leather – pre-consumer	*R-Leather	65	RCS blended
		Rubber	...	20	
		Fats and tannings auxiliaries	...	10	
		Water	...	9	
Bonded leather	Special NSS grezzo, rifinito e verniciato	Bonded leather – pre-consumer	*R-Leather	62	RCS blended
		Rubber	...	20	
		Fats and tannings auxiliaries	...	11	
		Water	...	7	
Bonded leather	Soft NSS grezzo, rifinito e verniciato	Bonded leather – pre-consumer	*R-Leather	58	RCS blended
		Rubber	...	24	
		Fats and tannings auxiliaries	...	10	
		Water	...	8	
Bonded leather	Corium soft SS grezzo, rifinito e verniciato	Bonded leather – pre-consumer	*R-Leather	52	RCS blended
		Rubber	...	26	
		Fats and tannings auxiliaries	...	15	
		Water	...	8	

* From recycled material

Place and date of issue
Bologna, December 21st, 2020

Certification Manager

Dr. Paolo Foglia


Via G. Brugnoli, 15
40122 BOLOGNA
ITALY
Tel. +39-051-272986
Fax. +39-051-232011
www.icea.info

M.0401 - Ed.00 Rev.02

Certified entity:

PRODOTTI ALFA Srl

Recycled Claim Standard


Facility Appendix to certificate no.: RCS 2017-007

Under the scope of this certificate the following facilities have been inspected and assessed. The listed processing steps/activities comply with the corresponding criteria of the Recycled Claim Standard (RCS) for the certified products:

Name of the facility	Address	Processing steps / activities	Type of relation
Prodotti Alfa Srl	U.P. Via Garlasco, 29-30-31 Tromello (PV) - ITALY	Accounting and marketing, manufacturing, painting, printing	Main
Prodotti Alfa Srl	U.P. Via Custoza, 129 Villafranca Di Verona (VR) - ITALY	Manufacturing	Facility

Place and date of issue
Bologna, December 21st, 2020

Certification Manager
Dr. Paolo Foglia




Via G. Brugnoli, 15
40122 BOLOGNA
ITALY
Tel. +39-051-272986
Fax. +39-051-232011
www.icea.info

M.0401 - Ed.00 Rev.02

Scheda Prodotto

Anno 202

Art.: CORIUM® - finitura WO
RRR



Spessore e Tolleranza	10 /10 mm ± 1/10 mm
Peso:	0,900 Kg/m ² ± 3%
Altezza rotolo	1520 mm
Applicazione:	PE pelletteria
Composizione supporto	
Rasatura conciata e ritagli sibrati:	52% ± 4%
Gomma al secco:	25% ± 10%
acqua / water	8% ± 10%
grassi e riconcianti a base naturale	15% ± 10%

Descrizione	valore	norma/metodo di prova
Allungamento Medio (ref. 1,0 mm)	≥35 %	UNI EN ISO 3376:2012
Test invecchiamento mediante calore e umidità elevata	≥4 ΔE	UN EN ISO 17228/2006
Resistenza alla trazione e carico di rottura	10 N/mm ²	UNI EN ISO 3376/2012
solidità del colore allo strofinio a secco	600 / scala dei grigi 4/5	UNI EN ISO 11640
solidità del colore allo strofinio a umido		
disponibilità materiale CORIUM :	spessori disponibili 0,4 a 3,0 mm. - materiale a rotoli o fogli taglio personalizzabile - finiture riproducibili da campione del cliente	

TARIFFA DOGANALE : 41151000

Certification :	RCS CERTIFICATION : Recycled Claim Standard
	The Institute for "Ethical and Environmental Certification", authorized by the American Society Textile Exchange

Il materiale è conforme alle seguenti norme e regolamenti : convenzione di Washington del 03/03/1973 e sue rettifiche - Regolamento CE 1907/2006 REACH e sue integrazioni- per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci.

Prodotti Alfa non è responsabile per l'utilizzo e destinazione finale del prodotto; si suggerisce sempre di effettuare i test e le prove necessarie per la determinazione di applicabilità finale

consigli d'uso

Data l'origine naturale della sua composizione, il cuoio rigenerato deve essere conservato in ambienti chiusi, ad una temperatura compresa tra i 18° e i 30° celsius con umidità tra 30% e 65%, questo spiega le modalità di imballaggio adottate. CORIUM® è la nuova linea di PRODOTTI ALFA, una miscela di fibre di ritagli di pelle finemente macinati, riconciati con tannini vegetali e miscelati con lattice di gomma naturale. E' un materiale riciclato al 100% con caratteristiche di morbidezza, resistenza allo strappo, cucitura notevoli. CORIUM® è una vera alternativa alla pelle. CORIUM® rientra nella Certificazione GRS (Global recycled standard) ottenuta nel luglio 2015. CORIUM® è disponibile in due versioni di impasto : naturale e impasto scuro, spessori da 0,2 a 3,0 mm - CORIUM® può essere fornito grezzo o verniciato, gofrato o stampato; in rotoli e in fogli 100x150 (il taglio è personalizzabile). Può essere accoppiato con altri supporti, quali pelle, materiale sintetico, tessuti, ect. Sugeriamo di non esporre il materiale alla luce diretta o indiretta per un periodo prolungato, perché il materiale essendo di origine animale, risponde alle sollecitazioni esterne; il lattice di gomma in esso contenuto, dopo un periodo di vita e di stabilità inizia il naturale e graduale processo di invecchiamento provocando l' indebolimento della sua fibra. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi.

la presente scheda tecnica è di proprietà di Prodotti Alfa e non può essere riprodotta o riutilizzata senza il consenso scritto dalla medesima società.

PRODOTTI ALFA S.R.L. - VIA GARLASCO, 29/33 - 27020 - TROMELLO (PV) - ITALY
TEL. +39 - 0382 - 809082 FAX +39 - 0382 - 809085
WWW.PRODOTTIALFA.EU - E-MAIL: INFO@PRODOTTIALFA.COM

Scheda Prodotto

Anno 202

Art.: CORIUM® - NABUK
COLORI

Spessore e Tolleranza 10 /10 mm ± 1/10 mm

Peso: 0,900 Kg/m² ± 3%

Altezza rotolo 1520 mm

Applicazione: PE pelletteria

Composizione supporto

Rasatura conciata e ritagli sfibrati: 52% ± 4%

Gomma al secco: 25% ± 10%

acqua / water 8% ± 10%

grassi e riconcianti a base naturale 15% ± 10%

Descrizione	valore		norma/metodo di prova
Allungamento Medio Average Elongation (ref.thickness 1 mm.)	≥40	%	UNI EN ISO 3376:2012
Toll. tono Colore contro campione Test /Sampled and/or Custom colour tone tolerance	ND	Δeab	UNI EN ISO 7724
Test invecchiamento mediante calore e umidità elevata Accelerate weathering test in hard conditions	4	ΔE	UN EN ISO 17228/2006
Resistenza alla trazione e carico di rottura Tensile at break resistance (ref. thickness 1 mm.)	11	N/mm ²	UNI EN ISO 3376/2012
Resistenza Colore/Rifinitura allo strofinio /colour and finish rubbing resistance	500	Strofinio a secco /dry rubbings	UNI EN ISO 11640
	400	Strofinio a umido /wet rubbings	
stabilità dimensionale dimensional stability	ND	N/mm ²	UNI 10606:2009
	ND	N/mm ²	UNI 10606:2009

RCS CERTIFICATION : Recycled Claim Standard

CERTIFICATIONS



The Institute for "Ethical and Environmental Certification", authorized by the American Society Textile Exchange

Il materiale è conforme alle seguenti norme e regolamenti : convenzione di Washington del 03/03/1973 e sue rettifiche - Regolamento CE 1907/2006 REACH e sue integrazioni- per ulteriori Informazioni Vi preghiamo di contattarci.

Prodotti Alfa non è responsabile per l'utilizzo e destinazione finale del prodotto; si suggerisce sempre di effettuare i test e le prove necessarie per la determinazione di applicabilità finale

consigli d'uso

Data l'origine naturale della sua composizione, il cuoio rigenerato deve essere conservato in ambienti chiusi, ad una temperatura compresa tra i 18° e i 30° celsius con umidità tra 30% e 65%, questo spiega le modalità di imballaggio adottate. CORIUM® è la nuova linea di PRODOTTI ALFA, una miscela di fibre di ritagli di pelle finemente macinati, riconciati con tannini vegetali e miscelati con lattice di gomma naturale. E' un materiale riciclato al 100% con caratteristiche di morbidezza, resistenza allo strappo, cucitura notevoli. CORIUM® è una vera alternativa alla pelle. CORIUM® rientra nella Certificazione GRS (Global recycled standard) ottenuta nel luglio 2015. CORIUM® è disponibile in due versioni di impasto : naturale e impasto scuro, spessori da 0,2 a 3,0 mm - CORIUM® può essere fornito grezzo o verniciato, gofrato o stampato; in rotoli e in fogli 100x150 (il taglio è personalizzabile). Può essere accoppiato con altri supporti, quali pelle, materiale sintetico, tessuti, ect. Sugeriamo di non esporre il materiale alla luce diretta o indiretta per un periodo prolungato, perché il materiale essendo di origine animale, risponde alle sollecitazioni esterne; il lattice di gomma in esso contenuto, dopo un periodo di vita e di stabilità inizia il naturale e graduale processo di invecchiamento provocando l' indebolimento della sua fibra. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi.

la presente scheda tecnica è di proprietà di Prodotti Alfa e non può essere riprodotta o riutilizzata senza il consenso scritto dalla medesima società.

PRODOTTI ALFA S.R.L. - VIA GARLASCO, 29/33 - 27020 - TROMELLO (PV) - ITALY

TEL. +39 - 0382 - 809082 FAX +39 - 0382 - 809085

WWW.PRODOTTIALFA.EU - E-MAIL: INFO@PRODOTTIALFA.COM